

Piscina monobloc, de forma rectangular con una escalera recta de dos peldaños en uno de los lados menores y un banco perimetral en los otros tres lados con capacidad para hasta 14 personas. Esta realizada en poliéster reforzado con fibra de vidrio con una capa de acabado de Gel-Coat Iso Neopentilglicol sin fibra, construcción con una capa de protección con resina epoxi-vinilester y Fibra de Vidrio, así como un sandwich con dos capas exteriores de estratificado de poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio y núcleo de coremat no tejido, excepto en fondos, impregnado así mismo de Resina de poliéster. Construcción de nervios rigidizadores en las paredes laterales del mismo material. Las cualidades de estanqueidad, elasticidad y dureza propias del poliéster reforzado con fibra de vidrio se priorizan con la utilización de materiales de alta calidad y avanzadas tecnologías de fabricación.

Características de la piscina:

- Dimensiones exteriores: 4,00 x 2,35 metros
- Dimensiones interiores: 3,80 x 2,15 metros
- Profundidad media: 1,00 metro
- Peso Aproximado: 250 Kgs
- Capacidad máxima: 4,90 m³
- Acabado superficie: gel-coat azul
- Accesorios Incluidos: 1 Skimmer, 2 boquilla de impulsión, sumidero con rejilla, preinstalación hidroterapia, 2 pulsador neumático, 2 boquilla succión, 2 toma de aire y 10 jets sistema venturi
- 4 placas exteriores de anclaje.
- Refuerzo exterior del casco

